

Bereits eine einmalige Fehlanwendung kann zu Veränderungen der Oberfläche führen, auch wenn diese erst später erkennbar wird.

Vorbeugen lassen sich entsprechende Erscheinungen durch die Verwendung richtiger Reinigungsmittel wie Sie z.B. in unserer aluplast oder auch Gütegemeinschaft Kunststoff-Fenster-Profilsysteme: Pflege-, Reinigungs- und Wartungsanleitung beschrieben sind (https://www.gkfp.de/suche/?tx_kesearch_pi1%5Bsword%5D=reinigung).

Sollten an den Fenstern Verschmutzungen aufgetreten sein, haben sich nachfolgende Schritte bewährt. Vorhandene Veränderungen der Oberflächenstruktur können nicht rückgängig gemacht werden!

Reinigung der Profiloberflächen gemäß unten aufgeführter Punkte 1 bis 4

Reinigungsstufen	Hinweise zur Reinigung
Stufe 1: Profillflächen vom Staub befreien 	Profile mit einem weichen Handfeger oder mit einem Pinsel vom Staub befreien
Stufe 2: Profile mit warmen Wasser einsprühen und kurz einwirken lassen 	Vermeiden Sie unbedingt die Verwendung von Reinigungsmitteln wie Seifen, Spülmittel usw.
Stufe 3: Profile nass reinigen und trocken reiben	Profile mit einem weichen weißen Baumwolltuch nass reinigen und trocken reiben
Stufe 4: Reinigung und Versiegelung  Art.: 699919	Reinigung mit der aluplast Reinigungsmilch (Art.: 699919) für weiße Profile und einem sauberen weißen Baumwolltuch

Je nach Grad der Verschmutzung welche sich nicht mit Wasser oder einer milden Spülmittellösung entfernen lassen, können nachfolgende Reinigungsstufen angewendet werden.

Reinigungsstufen	Hinweise zur Reinigung
Reinigungsstufe 1: Poliervlies  Art.: 699927   Art.: 699919	■ Befolgen Sie die Reinigungsschritte 1 – 4 ■ Ersetzen Sie das weiße Baumwolltuch durch ein Poliervlies ■ Das Poliervlies darf keine metallischen Komponenten enthalten ■ Kein Trockenpolieren! verwenden Sie ausreichend aluplast-Reinigungsmilch ■ Geeignete Poliervliese: aluplast (Art.: 699927), Handelsüblicher Vlies (Körnung ab 1500)
Reinigungsstufe 2: Reiniger Typ S20  Art.: 699918	■ Befolgen Sie die Reinigungsschritte 1 – 4 ■ Ersetzen Sie den aluplast-Reiniger bei Stufe 4 durch den Reiniger Typ S20 ■ Waschen Sie die gereinigten Profile vor der Versiegelung mit klarem Wasser nach ■ Versiegeln Sie die Profile mit dem aluplast Konservierer (Art.: 699919)

Kunststofffenster sollen regelmäßig, spätestens bei sichtbaren Verschmutzungen, gereinigt werden. Im Frühjahr ist es z.B. sinnvoll vor allem bei einem erhöhten Pollenflug eine Reinigung und anschließende Konservierung der Profile vorzunehmen sowie auch bei sonstigen Umweltverschmutzungen auf den Profilen im Verlauf des Jahres.

Bitte achten Sie bei der Auswahl auf geeignete Desinfektionsmittel und Reinigungs- und Pflegeprodukte wie z.B. aluplast Fenster-Reinigungs- und Pflegeset (Art. Nr.: 699 921)

